

KANALIZAČNÍ ŘÁD

VEŘEJNÉ KANALIZACE OBCE

HRADEC nad SVITAVOU



Obec Hradec nad Svitavou
se sídlem Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec n/S
kontakt: tel. č. 461 548 156, 461 548 102
e-mail: obec@hradecnadsvitavou.cz
IČO: 0057 9530

Vypracoval Ing. Lukáš Vykydal, Svitavy, srpen 2025

ROZHODNUTÍM č.j.: MUSA/65200/2025/02P/kiv

ZE DNE 27. 08. 2025

PLATNOST DO 31. 12. 2035

Městský
úřad
Svitavy
a vy.

T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

OBSAH

- 1. Titulní list kanalizačního řádu**
- 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu**
 - 2.1 Účel kanalizačního řádu
 - 2.2 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
- 3. Popis území**
 - 3.1 Charakter lokality
 - 3.2 Základní údaje
 - 3.3 Odpadní vody
- 4. Technický popis kanalizace**
- 5. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami**
- 6. Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace**
 - 6.1 Obecné podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace
 - 6.2 Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti
 - 6.3 Drtiče odpadu
- 7. Měření množství odpadních vod**
- 8. Kontrola jakosti odpadních vod**
- 9. Opatření při poruchách a haváriích**
- 10. Zásady dodržování kanalizačního řádu**
- 11. Závěrečná ustanovení**
- 12. Související legislativní předpisy**

Příloha: Kanalizační síť obce Hradec nad Svitavou

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Název obce a příslušné stokové sítě: HRADEC nad SVITAVOU

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

5312 -647233 – 00579530 - 3/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce HRADEC nad SVITAVOU

Vlastník kanalizace : Obec HRADEC nad SVITAVOU

Identifikační číslo : 00579530

Sídlo : 569 01 Hradec nad Svitavou 230

Provozovatel kanalizace : Obec Hradec nad Svitavou

Identifikační číslo : 00579530

Sídlo : 569 01 Hradec nad Svitavou 230

Zpracovatel kanal. řádu : Ing. Lukáš Vykydal

Datum zpracování : 8/2025

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen dle § 14 z.č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného

vodoprávního úřadu MěÚ *SVITAVY* č.j. *MUSY/65200/2025/02P/KV*

ze dne *27.08.2025*

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy:

- z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
- vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- z.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění

2.1 ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby:

- nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod
- nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV, na které jsou odpadní vody čištěny
- nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly odváděny plynule a bezpečně

Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností kanalizace v obci Hradec nad Svitavou a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a další podmínky provozu.

2.2 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod je klasifikováno jako přestupek (fyzické osoby) nebo správní delikt (právnícké a podnikající fyzické osoby) a podléhá sankcím §32,33 z.č.274/2001 Sb.
- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.
- Odvádění odpadních vod do kanalizace je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes poklopy kanalizačních šachet je zakázáno.
- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem, příp. provozovatelem kanalizace a odběratelem.

3. POPIS ÚZEMÍ

3.1 CHARAKTER LOKALITY

Hradec nad Svitavou je obec rozkládající se po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v okrese Svitavy v Pardubickém kraji.

Obec se nachází 4 km jižně od Svitav v údolí řeky Svitavy, prochází jí železniční trať z Brna do České Třebové a souběžně s ní silnice z Letovic do Svitav, stejným směrem prochází po levém břehu Svitavy obcí místní komunikace ze Svitav do Radiměře. Do roku 1991 náležela obec pod Svitavy, od roku 1991 samostatný obecní úřad. V obci se nachází železniční stanice, zdravotní obvod, škola, mateřská školka, matriční obvod Svitavy, fara v místě, spravovaná ze Svitav. V současné době má obec cca 1675 obyvatel, její katastrální území má rozlohu 24,7 km². Obec je součástí mikroregionu Svitavsko. Průměrná nadmořská výška je 420 m n. m.

Území je odvodňováno řekou Svitavou (hydrologické pořadí 4-15-02-005).

3.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) z území obce Hradec nad Svitavou.

V Hradci nad Svitavou (cca 1675 obyvatel) je vybudována splašková kanalizační síť, která je zaústěna na ČOV Svitavy, k.ú. Hradec nad Svitavou (součást kanalizace Svitavy). Do tohoto kanalizačního systému je napojeno cca 95 % obyvatel (zbývající obyvatelé jsou napojeny do kanalizace města Svitavy). Na kanalizační síť Hradce nad Svitavou je napojen výtlačný kanalizační řád přivádějící odpadní vodu z obce Radiměř.

V roce 2013 byla dokončena realizace stavby splaškové kanalizace v Hradci nad Svitavou, na kterou jsou postupně přepojovány nemovitosti v obci.

3.3 ODPADNÍ VODY

V lokalitě Hradec nad Svitavou vznikají, příp. mohou vznikat následující odpadní vody, které jsou vypouštěny do kanalizace:

- a) v bytovém fondu – **obyvatelstvo**
- b) v zařízeních občansko- technické vybavenosti a státní vybavenosti
- c) splaškové odpadní vody přiváděné z obce Radiměř

Odpadní vody od obyvatelstva – jedná se o *splaškové vody* z domácností.

Odpadní vody ze zařízení občansko-technické vybavenosti – jsou vody splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit dle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde mohou být produkovány i technologické odpadní vody nebo odpadní vody s obsahem tuků, olejů nebo ropných látek.

Splaškové odpadní vody přiváděné z obce Radiměř – jedná se o vody splaškového charakteru složené z odpadní vody od obyvatelstva a ze zařízení občansko – technické vybavenosti.

4. TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE

V obci Hradec nad Svitavou je vybudována splašková, kombinovaná gravitační a tlaková kanalizace. Na kanalizaci je napojeno celkem 355 ks tlakových kanalizačních přípojek a 70 ks gravitačních. V obci jsou 2 velké čerpací stanice odpadních vod, kterou je voda přečerpávána z gravitační kanalizace do části tlakové. Na ČOV Svitavy, k.ú. Hradec nad Svitavou (majitel město Svitavy) je vybudován měrný objekt, kterým je měřena veškerá splašková odpadní voda, která na tuto ČOV přitéká kanalizačním systémem obce Hradec nad Svitavou.

Celková délka splaškové kanalizace činí 17 647 m, z toho výtlačných řadů je celkem 16 295 m. Celková délka kanalizačních tlakových přípojek vybudovaných v rámci stavby splaškové kanalizace je 3 267 m a gravitačních 735 m.

Realizované stoky:

STOKA	PROFIL	DÉLKA	MATERIÁL
G	250	219	PVC
G	400	49	PVC
G	500	467	PVC
G1	250	66	PVC
G2	250	40	PVC
G3	250	151	PVC
G4	250	195	PVC
G5	250	136	PVC
Gravitační přepad ČS01	500	3	PVC
Gravitační přepad ČS02	250	16	PVC
Gravitační stoka ČS02	250	10	PVC
T	160	2475	PE
T	125	747	PE
T	110	2617	PE
T.1	90	414	PE
T.1.1	63	159	PE
T.2	63	184	PE
T.2.1	63	655	PE
T.2.2	63	161	PE
T.3	63	76	PE
T.4	63	239	PE
T.4.1	63	64	PE
T.4.2	63	153	PE
T.5	63	62	PE

STOKA	PROFIL	DÉLKA	MATERIÁL
T.6	63	47	PE
T.7	63	318	PE
T.7.1	63	92	PE
T.8	63	57	PE
T.9	63	219	PE
T.9.1	63	271	PE
T.9.1.1	63	214	PE
T.9.2	63	29	PE
T.10	63	34	PE
T.11	63	282	PE
T.12	63	268	PE
T.12.1	63	125	PE
T.12.2	63	83	PE
T.12.3	63	22	PE
T.13	63	311	PE
T.13.1	63	17	PE
T.13.2	63	32	PE
T.14	63	390	PE
T.14.1	63	80	PE
T.15	63	86	PE
T.16	63	95	PE
T.17	63	229	PE
T.18	63	553	PE
T.18.1	63	275	PE
T.18.1.1	63	114	PE
T.18.1.2	63	79	PE
T.18.2	63	61	PE
T.18.3	63	61	PE
T.18.4	63	86	PE
T.18.5	63	50	PE
T.18.6	63	60	PE
T.20	63	53	PE
T.21	63	63	PE
T.22	63	162	PE
T.22.1	63	17	PE
T.23	63	492	PE
T.23.1	63	415	PE
T.23.2	63	89	PE
T.23.3	63	44	PE
T.24	63	70	PE
T.24.1	63	83	PE
T.25	63	198	PE
T.26	63	512	PE
T.26.1	63	479	PE
T.26.2	63	127	PE
T.27	63	120	PE
T.28	63	53	PE
T.29	63	139	PE
T.30	63	82	PE
T.31	63	451	PE
Celkem		17647	

Z toho gravitační řady		1352	
Přípojky tlakové	40	3267	PE
Přípojky gravitační	150	735	PVC
Celkem (včetně přípojek)		21649	

Situace kanalizační sítě je přílohou tohoto kanalizačního řádu.

5. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
2. Organofosforové sloučeniny
3. Organocínové sloučeniny
4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidu, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkované přes vodní prostředí
5. Rtuť a její sloučeniny
6. Kadmium a jeho sloučeniny
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
 1. zinek
 2. měď
 3. nikl
 4. chrom
 5. olovo
 6. selen
 7. arzen
 8. antimon
 9. molybden
 10. titan
 11. cín
 12. baryum
 13. beryllium
 14. bor
 15. uran
 16. vanad
 17. kobalt
 18. thalium
 19. telur
 20. stříbro
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktu pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodě
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky
5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
7. Fluoridy
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany
9. Kyanidy

10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

Každý, kdo zachází se zvláště nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby neunikly do kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti.

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky do kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z.č. 254/2001 Sb.)

6. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

6.1 OBECNÉ PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE

Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje, jejich míra znečištění je dána jejich původem.

Kvalita odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace obce Hradec nad Svitavou a následně předávaných na ČOV města Svitav musí být v souladu s požadavky kanalizačního řádu veřejné kanalizace města Svitav. Platný kanalizační řád se zveřejňuje na internetových stránkách přebírajícího www.vodarenskasvitavy.cz.

6.2 ODPADNÍ VODY Z OBČANSKO – TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

a) Producenti odpadních vod se zbytkovým obsahem ropných látek

Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami, musí být před vstupem do kanalizace *předčištěny v odlučovači ropných látek* (ČSN 75 6551, ČSN EN 858).

Jedná se o stávající nebo nově budované *autoopravny, servisy, čerpací stanice, mycí rampy vozidel, šrotiště* apod.

Odlučovač musí být provozován, kontrolován a čištěn v souladu se zpracovaným provozním řádem zařízení. Způsob likvidace vznikajícího odpadu musí odpovídat platné legislativě týkající se nakládání s odpady.

Hodnoty zbytkového obsahu ropných látek (vyjádřeno ukazatelem $C_{10}-C_{40}$) v předčištěných vodách musí splňovat limit 10 mg/l.

b) Producenti odpadních vod se zbytkovým obsahem tuků a olejů

Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před vstupem do kanalizace pro veřejnou potřebu *předčištěny v odlučovači tuků* (ČSN EN

1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a provozními problémy.

Jedná se o stávající nebo nově budované *restaurace, jídelny, kuchyně, hotely, penziony, řeznictví, porážky, provozy zpracování masa, výroby lahůdek a hotových jídel, pekárny* apod. Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřipustné svádět do tohoto zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji.

Odlučovač musí být provozován, kontrolován a čištěn v souladu se zpracovaným provozním řádem zařízení. Způsob likvidace vznikajícího odpadu musí odpovídat platné legislativě týkající se nakládání s odpady.

Hodnoty zbytkového obsahu tuků (vyjádřeno ukazatelem EL) v předčištěných vodách musí splňovat limit 100 mg/l.

Pro stravovací provozy s denní produkcí jídel 100 a více se požaduje předčištění v gravitačním lapači tuků, pro stravovací provozy s kapacitou 50 až 100 jídel se doporučují lapače poddřezové.

U každého odlučovače tuků musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok odpadní vody z odlučovače do veřejné kanalizace.

c) zdravotnická zařízení vč. zařízení ambulantních

Ve vypouštěných odpadních vodách musí být negativní nález infekčních mikroorganismů. Stomatologická pracoviště musí být vybavena odpovídajícím separátorem amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 %. Separátor bude provozován v souladu s pokyny výrobce, bude zajištěna jeho pravidelná kontrola a údržba, dle životnosti bude prováděna jeho výměna. Likvidace zachyceného odpadu bude prováděna v souladu s platnou legislativou. Koncentrace rtuti ve vypouštěných odpadních vodách nepřesáhne limitní hodnotu stanovenou platným kanalizačním řádem obce.

6.3 DRTIČE ODPADŮ

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly vypouštěny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Kuchyňský odpad je podle vyhl.č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtek do veřejné kanalizace nejsou dodržovány koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem (výrazné překročení limitu NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou.

7. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, pokud je to stanoveno kanalizačním řádem. Provozovatel je oprávněn vyjádřit se k umístění a typu měřicího zařízení a průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měření. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru z vodovodu odebral, s připočtením množství získaného z jiných zdrojů.

Množství odpadních vod vypouštěných (čerpaných) z veřejné kanalizace obce Hradec nad Svitavou na ČOV města Svitav v Hradci nad Svitavou je měřeno indukčním průtokoměrem Q: 0 – 160 m³/hod.

Měřicím místem je stanovena měrná šachta na výtlačném řadu T, která je umístěna na pozemku ČOV Svitavy, k. ú. Hradec nad Svitavou.

8. KONTROLA JAKOSTI ODPADNÍCH VOD

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty není běžně prováděna s ohledem na charakter odpadních vod v obci (pouze splaškové vody). V případě indikace nežádoucích látek ve vodách odváděných kanalizací nebo podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, se provede analýza prostého vzorku odebraného na vytipovaném profilu kanalizační sítě.

V případě odběru kontrolního vzorku odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě, odebere pracovník provozovatele vzorek za přítomnosti zástupce znečišťovatele a nabídne mu část vzorku k paralelnímu rozboru. Pokud se znečišťovatel, ačkoliv byl vyzván, k odběru nedostaví, odebere provozovatel vzorek bez jeho účasti.

Vlastník kanalizace je oprávněn

na základě nově zjištěných skutečností určit znečišťovatele, kteří jsou povinni provádět kontrolu odpadních vod vypouštěných do kanalizace obce v případě, že:

- bude zjištěno překračování koncentračních limitů stanovených kanalizačním řádem u znečišťovatele, kterému dosud povinnost kontroly nebyla stanovena
- dojde k napojení nového producenta odpadních vod nebo zavedení nové technologie u stávajícího znečišťovatele, pokud budou vznikající odpadní vody vypouštěné do kanalizace vyžadovat předčištění nebo nebude realizováno předčisticí zařízení, ale nebude možné jednoznačně vyloučit riziko překračování limitů kanalizačního řádu

Pro producenty s povinností kontroly odpadních vod vypouštěných do kanalizace platí následující ustanovení:

- Kontrolní odběrový profil musí být zvolen tak, aby byl zaručen odběr reprezentativního vzorku vypouštěných vod. Pokud jsou vypouštěné odpadní vody předčišťovány (odlučovače tuků, ropných látek apod.), jsou kontrolní vzorky odebírány na odtoku z předčisticího zařízení.

- Vzorke odbírají pouze odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou prokazatelně proškolení v odběru vzorků. Analýzy kontrolních vzorků jsou prováděny akreditovanou laboratoří, výsledky rozborů budou do 4 týdnů od data provedení odběru vzorku zasílány provozovateli kanalizace.

Povinnost kontroly může být stanovena trvale nebo na dobu nutnou k ověření skutečné míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Změny budou zpracovány formou dodatku kanalizačního řádu.

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných z veřejné kanalizace obce Radiměř do kanalizačního systému obce Hradec nad Svitavou je stanovena v následujícím rozsahu:

2x ročně (1x za kalendářní pololetí) rozsah analýzy: pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL;

2x ročně (1x za kalendářní pololetí) rozsah analýzy: pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{anorg.}, Nc, Pc, EL, C₁₀ – C₄₀.

Typ vzorku: 2 hod. směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

Kontrolní vzorky budou odbírány v ČS1 v Radiměři.

Odběr vzorků a analýza musí být provedeny akreditovanou laboratoří.

Protokoly rozborů budou předloženy obci Hradec nad Svitavou do čtyř týdnů od odběru vzorků.

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných z veřejné kanalizace obce Hradec nad Svitavou na ČOV města Svitav je stanovena v následujícím rozsahu:

2x ročně (1x za kalendářní pololetí) rozsah analýzy: pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL;

2x ročně (1x za kalendářní pololetí) rozsah analýzy: pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{anorg.}, Nc, Pc, EL, C₁₀ – C₄₀.

Typ vzorku: 2 hod. směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

Kontrolní vzorky budou odbírány na přítokovém potrubí do ČOV, před mechanickými česlemi.

Odběr vzorků a analýza musí být provedeny akreditovanou laboratoří.

Protokoly rozborů budou předloženy provozovateli ČOV města Svitav do čtyř týdnů od odběru vzorků.

9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH

Poruchy, mimořádné události provozu stokové sítě

Případné poruchy nebo jiné mimořádné události na kanalizaci se ohlašují na OÚ Hradec nad Svitavou nebo odpovědnému zástupci provozovatele kanalizace.

Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace provede okamžitě odběr vzorků znečištěné vody a je informován provozovatel ČOV města Svitav v Hradci nad Svitavou.

Za havarijní situaci je nutno považovat:

- a) vniknutí látek uvedených v kap. 5 do kanalizace
- b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě
- c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách
- d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod
- e) ohrožení provozu ČOV, na kterou jsou odpadní vody přiváděny
- f) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod nad terén

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách stanovuje ohlašovací povinnost tomu, kdo způsobí nebo zjistí havárii. Havárie se ohlašuje Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, příp. správci povodí. Tyto orgány dále informují vodoprávní úřad a ČIŽP. V kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést nápravná opatření, včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí. V kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést nápravná opatření, včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil.

Provozovatel kanalizace spolupracuje v případě havárie související s provozem kanalizace s pracovníky výše uvedených organizací. S využitím dostupných prostředků postupuje tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných vzniklých škod vlastních i cizích.

Při stavební havárii kanalizační stoky zajistí provozovatel zabezpečení (ohrazení) místa havárie. V případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní odtok odpadních vod.

Provozovatel spolupracuje při šetření za účelem zjištění zdroje a původce poruchy nebo havárie. O poruše nebo havárii musí být sepsán zápis. Za účelem zjištění původce havárie jsou pracovníci provozovatele kanalizace oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž se kanalizace nachází (z.č. 274/2001 Sb.).

Organizace	Telefon
Záchranná služba	155
Hasiči	150
Policie	158
MěÚ Svitavy odbor životního prostředí	461 550 250
Povodí Moravy, s.p. havarijní a povodňová pohotovost	541 211 137
ČIŽP OI Hradec Králové havarijní služba	731 405 205
OÚ Hradec nad Svitavou	461 548 102
Městys Radiměř	461 594 133
Zodpovědný zástupce - Ing. Lukáš Vykydal	602 356 491

Vedoucí ČOV Svitavy

602 356 484

10. ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Při provozování kanalizace je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném *kanalizačním řádem* a ve *smlouvě o odvádění odpadních vod*. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen za předpokladu, že bude zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zpracovaný kanalizační řád pro kanalizaci obce Hradec nad Svitavou je závazný dokument pro producenty odpadních vod, investory v obci a pro provozovatele kanalizace.

Kanalizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení. V případě zásadních změn na kanalizační síti je nutno vypracovat nový kanalizační řád. Jestliže půjde o menší změny, je nutno vypracovat dodatek kanalizačního řádu. Nový kanalizační řád či každá jeho změna nebo dodatek podléhají schválení vodoprávního orgánu.

12. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění z.č. 76/2006 Sb.
- Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, v platném znění

Ve Svitavách dne: 20.8.2025

Zpracoval: Ing. Lukáš Vykydal, ČKAIT č. 0701678